

# ClickShare CX-50 第二代

回威修網頁

專為高影響力會議室設計的優質無線會議系統



ClickShare CX-50 第二代將彈性、優質的無線會議體驗帶進高影響力會議室。ClickShare 自動連接會議室設備（攝影機、麥克風、揚聲器、視訊會議一體機）。您可以使用任何會議軟體，從筆記型電腦進行視訊會議。輕輕一按，立即創造集思廣益的空間。

## 看看 ClickShare 最新版本的新功能

### 更優質的無線會議

ClickShare 是不受平台限制的無線會議室系統，讓您可以使用任何會議工具，從筆記型電腦啟動混合會議。無纜線，零雜亂。無論身在何處，每個人都能被清楚聽見，清楚看見。

ClickShare CX-50 第二代可以在整合通訊 (UC) 模式與自帶會議模式 (BYOM) 之間自動切換，為任何會議室設備提供彈性的解決方案。使用者可以在固定式會議室系統與其他視訊會議平台之間輕鬆切換。

連接更簡便，一條USB-C線就可以為主機供電，同時將視訊輸出至會議室顯示器。CX-50 第二代提供有線與無線連接方式，讓IT 管理者可以輕鬆滿足公司規範要求。

### 自由選擇協作方式

您可以透過 ClickShare CX-50 第二代「自帶會議」，並決定您與訪客如何協作。使用隨插即用的 ClickShare 按鈕，搭配ClickShare 應用程式，根據情境智慧化會議流程，讓你的會議體驗更直覺、更高互動。

享受雙螢幕支援，將簡報內容與視訊並排顯示在兩個會議室顯示器上。因此，在視訊會議中可以隨時看見遠端參與者。這讓所有與會者都能得到更平等包容的體驗，無論在會議室內或遠端。還有額外的互動功能，例如會議室顯示器的近端檢視、批註、電子白板功能和觸控支援。

### 人性化體驗及強化安全性

ClickShare Conference提供多項符合 IT需求的功能，能完美適用於任何企業環境。ClickShare Conference 具有優異的強化安全性，提供進階網路整合選項給任何 IT 網路。透過 XMS 雲端管理平台享受輕鬆的裝置管理、直覺化使用者體驗，以及清晰的分析資料，幫助您推進工作場所數位化。

關於進階網路與影音系統整合方面的實務問題，請參考我們的技術支援網頁或聯繫您的 Barco 聯絡人。

- 雙螢幕輸出
- 以無線或有線方式進行4K簡報投影
- BYOM 與 UC 模式自動切換
- 一條USB-C線同時供電源並輸出視訊
- 完整的 BYOD 支援
- 使用按鈕或桌面應用程式進行遠端協作
- 與您的裝置、會議平台及各種影音系統相容
- 進階網路與影音系統整合



回威修網頁

## 產品規格 CLICKSHARE CX-50 第二代

ClickShare 主機尺寸	
電源	標準 110/220 V AC 插頭或 USB-C(背面)
功耗	運作:74.5W(最大) 待機:0.27W 網路待機:3.7W
重量	985gr
一般	
尺寸(高x寬x深)	39mm x 200mm x 202mm
作業系統	Windows 10 以上版本 macOS 11 (BigSur) 以上版本 Android v11 以上版本 (ClickShare 應用程式) iOS 14 以上版本 (ClickShare 應用程式)
系統需求	為了確保流暢的 Microsoft Teams 或 Zoom 體驗 最低: Intel i3 雙核心處理器/8GB RAM/作業系統: Windows 10 最新版或 Mojave 最新版 建議: Intel i5 四核心處理器/8GB RAM/作業系統: Windows 10 最新版或 Mac OS 最新版
視訊輸出	4K UHD (3840*2160) @ 60Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) @ 60Hz.USB-C DP ALT 模式(背面)
視訊輸入	4K UHD (3840*2160) @30Hz.USB-C DP ALT 模式(正面)
音訊輸出	USB、耳機孔、HDMI
連接	正面: 1x USB-C 3.1 背面: 1x USB-C 3.1、2x USB -A 3.1、1x 乙太網路 LAN 2.5Gbit、音訊類比線路輸出插孔 (3.5mm)
ClickShare 按鈕	2
ClickShare 應用程式	桌面版和行動版
原生協定	Airplay、Google Cast、Miracast
同時連線數量上限 (透過按鈕及/或應用程式)	32
噪音位準	最大 25dBA @ 0-30°C 最大 30dBA @ 30-40°C
驗證協定	WPA2-PSK (在單機模式下) WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X (在網路整合模式下使用 ClickShare 按鈕)
無線傳輸協定	IEEE 802.11 a/g/n/ac 與 IEEE 802.15.1
距離	ClickShare 按鈕與 ClickShare 主機之間最長 30m (100 ft)
頻段	2.4 GHz 和 5 GHz (在特定國家支援 DFS 頻道)
溫度範圍	工作: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高: 35°C (95°F) @ 3000m 存放: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
濕度	存放: 0 至 90% 相對濕度, 非凝結 工作: 0 至 85% 相對濕度, 非凝結
防盜系統	Kensington 鎖
認證	FCC/CE
觸控螢幕支援和互動性	觸控螢幕支援: 有 互動性: 有
無線會議	透過應用程式或按鈕
近端檢視	高品質
網路連線	LAN 和 WiFi(雙)
管理和報告	有
保固	1 年標準保固。透過 SmartCare 享有 5 年保固

