

LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 - BU50RG

擁有最先進的技術，以最清晰、最精確的方式呈現並提供沉浸式的觀影體驗。超過 15 年工藝的打磨，LG 推出一系列革命性產品，如超短焦投影機、高畫質投影機，以及全球首款行動 LED 投影機，都能夠以最高水準的精確度和細節展現內容。秉持著 LG 的信念，透過先進的雷射投影技術，致力於為您的工作帶來更多可能性，讓您的工作更加高效而出色。



沉浸式觀影體驗

4K UHD (3840x2160) | 高達 5000 ANSI 流明 | PBP (畫面並排) & PIP (子母畫面)

震撼影像品質與細節

搭載 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率並且擁有 830 萬畫素。

室內室外，皆可清晰閱讀

明亮的室內環境內，5,000 ANSI 流明也能在不降低影像品質的狀況下提供清晰的畫面，確保您所要傳達的訊息準確、易讀。

多工任務處理

支援畫面並排 (PBP) 及子母畫面 (PIP) 功能，讓您可以同時顯示兩個獨立的影像來源，或是在主畫面中顯示子視窗。



簡易安裝

高達 25 點扭曲功能 | 40 ~ 300 吋螢幕尺寸選項 | 短焦比¹⁾

高達 25 點影像扭曲調整

搭簡單且精確的螢幕調整，您可使用螢幕上的 4/9/15/25 點扭曲功能來調整螢幕的扭曲以設置更精確的螢幕呈現。

自訂螢幕尺寸

縮放及自訂螢幕尺寸，精準呈現從 40 吋至 300 吋螢幕大小上的任何細節，讓您的完美應用於任何場景。



輕鬆管理

SuperSign Control+ | SuperSign CMS | LG ConnectedCare™²⁾ | 鐳射技術

後台中心管理，輕鬆管理多個裝置

SuperSign Control+ 及 SuperSign CMS 是內建的軟體，可在多個裝置上展示特定或個性化的內容。

遠端監控投影機狀態

LG ConnectedCare™ 的雲端服務解決方案，可遠端進行故障診斷與遠端控制服務，保障業務的穩定運作。

降低維護成本，增加使用壽命

搭載強大的雷射光源可顯示更明亮的圖像，且持續使用長達 20,000 小時³⁾。

回威修網頁

LG ProBeam 4K 商用雷射投影機



型號 BU50RG

| | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 基本規格 | 投影系統 | DLP |
| | 原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
| | 亮度 (ANSI 流明) | 5000 |
| | 投射比 | 1.30 - 2.08 |
| | 對比度 (Full On Full Off) | 3,000,000:1 |
| | 噪音值 (Typical) | 26/27/29 dB(A) |
| | 亮度一致性 (JBMA 9point) | 85% |
| | 尺寸 (淨) (mm) (W x D x H) | 370 x 290 x 155.7 370 x 290 x 143.7 (不含支架) |
| | 尺寸 (總) (mm) (W x D x H) | 580 x 441 x 273 |
| | 重量 (淨) (Kg) | 9.7Kg |
| | 重量 (總) (Kg) | 11.5Kg |
| | 耗電量 (最大) | 400W |
| | 耗電量 (待機模式) | 0.5W |
| | 電源 | 100V - 240V @ 50-60 Hz (PSU Built-in) |
| | 使用環境溫度 | 0 ~ 40°C |
| 顯示比例 | 16:6 / 16:9 / 16:10 / 21:9 / 4:3 | |
| 輸入訊號相容性 | Digital(HDMI) | Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz) |
| | HDBaseT | No |
| 鏡頭 | 對焦 (自動 / 手動) | 手動 |
| | 投影尺寸 (吋) | 40 ~ 300 |
| | 縮放比 | 1.6x |
| | 鏡頭位移 | Yes (水平 ± 20% / 垂直 ± 50%) |
| 光源 | 光源 | Laser (LD + P/W) |
| | 光源壽命 | 20,000 Hrs |
| 音訊 | 輸出 | 10W (5W+5W) |
| | 杜比環繞音效 | No |
| | HDMI ARC(聲音回傳通道) | Yes |
| | SIMPLINK (HDMI-CEC) 功能 | Yes |
| 輸出 / 輸入源 | 音源輸出 | Yes |
| | RS-232C | Yes |
| | IP control | Yes |
| | RJ45 | Yes |
| | HDMI | Yes |
| | HDBaseT | No |
| | USB Type-A | 2 (USB2.0) |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 主要功能 | 使用介面 (OS, UI) | Signage webOS 6.0 |
| | 內容分享 (使用支援 DLNA 的裝置) | Yes |
| | 藍芽影音同步控制 | No |
| | HDR 效果 | Yes |
| | TruMotion | Yes |
| | 自動梯形修正 | No |
| | 快速開關機 | Yes (on 12 Sec off 2 Sec) |
| | 黑階控制 | Yes |
| | 畫面分享 (藉由支援 MiraCast 的裝置使用無線鏡射) | Yes |
| | 藍芽音源輸出 | Yes |
| | HDR | Yes |
| | 醫療數位影像傳輸協定 (DICOM) | Yes |
| | 數位梯形修正 | 4/9/15/25 點 Warping (影像扭曲調整) |
| | HDCP | HDCP2.2 |
| | 影像翻轉 | Yes (水平 / 垂直) |
| | 色溫調整 | Yes |
| | 內建記憶體存儲 | 8 GB |
| 網路控制技術 (Crestron RoomView) | Yes | |
| 伽馬校正 | Yes | |
| 天花板安裝孔 (用於支架) | Yes | |
| 配件 | 遙控器 (含電池) | Yes |
| | 電源線 | Yes |
| 保固 | 保固 | 3 年 |
| 認證 | 安規認證 | FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS |

回威修網頁



LG Electronics Inc.
立即掃描 了解更多

Copyright © 2024 LG Electronics. All Rights Reserved.