

LED-電視牆規格表 P2



型號	Mini 2-87"	Mini 2-100"	Mini 2-120"	Mini 2-135"	Mini 2-150"
對角線	87吋	100吋	120吋	135吋	150吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	192x128cm	224x144cm	256x160cm	288x176cm	320x208cm
面積	2.4576m ²	3.2256m ²	4.096m ²	5.0688m ²	6.656m ²
解析度 (208x104)	960x640 (HD)	1120x720 (HD)	1280x800 (HD)	1440x880 (FHD)	1600x1040(FHD)
最大耗電量	1200W	1400W	3200W	3600W	4000W
電源開關	220V/6A	220V/7A	220V/14A	220V/17A	220V/19A

型號	Mini 2-180"	Mini 2-200"	Mini 2-240"	Mini 2-270"	Mini 2-300"
對角線	180吋	200吋	240吋	270吋	300吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	384x240cm	448x272cm	512x320cm	576x368cm	640x400cm
面積	9.216m ²	12.1856m ²	16.384m ²	21.1968m ²	25.6m ²
解析度 (208x104)	1920x1200(FHD)	2240x1360(3K2K)	2560x1600(3K2K)	2880x1840(4K2K)	3200x2000(4K2K)
最大耗電量	4800W	8400W	9600W	10800W	12000W
電源開關	220V/22A	220V/38A	220V/44A	220V/50A	220V/55A

註：如有更大尺寸或特殊尺寸需求時，可客製化訂做。

其他資訊

電腦作業系統		影片訊號	
Windows系列、視訊播放盒		AVI、MP4	
控制系統			
PCTV卡 (可選optional) +DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸 (可選optional)			
平均無故障時間 ≥5000小時	壽命：75000~100000小時	圖元失控率 < 0.0002件	
專案分類：PH2-40S	封裝形式：三合一	LED封裝方式：1515	

單片模組

物理點間距2mm	物理密度250000點/m ²	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 320x160mm	單元板解析度 160x80=12800 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC:ICN、MBI	驅動方式：1/40掃描	模組最大功耗 < 16W

